

Die High-End-Kühlboxen - komfortabel und leistungsstark

Mobil, sicher und mit aussergewöhnlichem Komfort. Die Technik der seit Jahren erfolgreichen Serie wurde noch erheblich verbessert. Zur Hightech-Thermoelektrik mit herausragender Kühlleistung (bis zu 30°C unter Umgebungstemperatur) gesellt sich die perfekte Ausstattung und das perfekte Design. Alle TropiCool-Classic-Modelle sind serienmässig anschlussfertig für 12 / 24 Volt Gleichstrom und 230 Volt Wechselstrom (TC-07: 12 / 230 Volt). Die Modelle TC-14, TC-21 und TC-35 sind wahre Energiesparwunder. Nach Betätigen des Power-Folientast Schalters schaltet die Elektronik automatisch in den Kühlmodus. Bei Erreichen der gewünschten Innentemperatur schaltet die Elektronik automatisch in den Sparmodus um. Durch die geringe Stromaufnahme des Peltierelements im Sparmodus wird eine Isolationsbrücke aufgebaut, so dass kein Wärmestrom in den Kühlraum gelangen kann. Ein Lüfter sorgt für die gleichmässige Verteilung der kalten Luft im Innenraum der Boxen und verbessert die Kühlleistung. Der kollektorlose und verschleissfreie Lüfter garantiert eine extrem lange Lebensdauer.

Die Technik macht den Unterschied

Die Modelle TC-14, TC-21 und TC-35 sind zudem mit dem komfortablen Softtouch-Bedienpanel ausgestattet, welches viele nützliche Funktionen bietet. Durch die LED-Anzeige hat man die aktuelle Temperatur jederzeit im Blick und kann über den 7-stufigen Thermostaten im Kühlbereich zwischen 1°C bis 15°C und im Heizbetrieb zwischen 50°C bis 65°C exakt regulieren. Auch die Ein- und Ausschaltung sowie die Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb erfolgen über das komfortable Softtouch-Bedienpanel. Die Memory-Funktion speichert die zuletzt einprogrammierte Temperatureinstellung.

Die technischen Highlights auf einen Blick

- Kühlleistung bis zu 30°C unter Umgebungstemperatur (ausser TC-07 bis 25°C)
- Alle Geräte als AC/DC Version (12 / 24 / 230 Volt - ausser TC-07: 12 / 230 Volt) lieferbar; bei den Modellen TC-14, TC-21 und TC-35 mit Vorrangschaltung für 230 Volt
- Intelligente Energiesparschaltung (ausser TC-07)
- Hocheffektive Isolierung



anschlussfertig
für 12/24 und
230 Volt
(ab TC-14)



bis 30°C unter
Umgebungs-
temperatur



bis 65°C im
Heizbereich

TC-14 und TC-21 mit
versenkbarem Bügelgriff



Mit Spezialelektronik und
wertvollen Zusatzfunktionen
(ab TC-14)



Lieferbar sind 4 Modelle:

7 Liter, 12 / 230 Volt	32 150	149,-
14 Liter, 12 / 24 / 230 Volt	32 157	199,-
21 Liter, 12 / 24 / 230 Volt	32 158	219,-
35 Liter, 12 / 24 / 230 Volt	32 160	279,-



Technische Daten:	TC 7 Liter, 12 / 230 Volt	TC 14 Liter, 12 / 24 / 230 Volt	TC 21 Liter, 12 / 24 / 230 Volt	TC 35 Liter, 12 / 24 / 230 Volt
Breite	33,3cm	45cm	45cm	55cm
Höhe	27,8cm	32,8cm	42cm	46,5cm
Tiefe	19cm	30,3cm	30,3cm	37,5cm
Gewicht	2,8kg	5,0kg	6,0kg	10,0kg
Leistungsaufnahme	36 Watt	60 / 75 / 70 Watt	60 / 75 / 70 Watt	60 / 75 / 70 Watt



114,-

BordBar BB-32

Längst haben die beliebten Grossraum-Pkw die Strassen erobert. Was ihnen noch fehlt, ist ein massgeschneidertes Komfortprodukt, welches ganz einfach nachzurüsten ist: die BordBar BB-32. Mit reichlich Platz für den Proviant (Bruttoinhalt 32 Liter) und einem dicken Plus an Sicherheit, denn fahrzeugspezifische Befestigungs-Kits sorgen dafür, dass die BordBar auch Bremsmanövern und Schlaglöchern standhält. Das jeweilige Kit wird anstelle eines Sitzes auf dessen Montagepunkten montiert. Idealer Platz ist der mittlere Rücksitz, dann haben alle Fahrzeuginsassen bequem Zugriff auf Snacks und Getränke. Der Deckel ist abnehmbar und crashtsicher. Auch in technischer Hinsicht lässt die grossvolumige BordBar keinen Wunsch offen: hochwertige Thermoelektrik mit einer Kühlleistung von bis zu 25°C unter Umgebungstemperatur, individuelle Temperaturregelung mit LED-Anzeige und Memory-Funktion, aktivierbarer Batterie-Schutz.

Technische Daten:

Bruttoinhalt 32 Liter, Anschlussspannung 12 Volt DC, Leistungsaufnahme 48 Watt, Stehhöhe für 1-Liter-Flaschen. Abmessungen: B 44 x H 40 x T 56cm, Gewicht 9kg.

33 852 245,-

ohne Abbildung:

Fahrzeugspezifische Befestigungskits für folgende Fahrzeuge:

VW Sharan, Ford Galaxy, Seat Alhambra	33 855	54,50
Renault Espace bis Bj. 10/02	33 858	54,50
Renault Espace ab Bj. 11/02	33 859	54,50

BordBar TB-15

Die Kühlbox für den Autositz, wird entweder auf dem Beifahrersitz oder auf dem mittleren Rücksitz platziert und mittels Dreipunkt- oder Beckengurt fest angeschnallt. Eine ausziehbare Befestigungsschiene verankert das Gerät zusätzlich am Sitz und unterbindet mögliche Kippbewegungen beim Bremsvorgang. Trotz ihrer kompakten Bauform bietet diese Kühlbox Platz für 2-Liter-Flaschen. Der integrierte Batteriewächter sorgt für automatisches Ausschalten bei Unterspannung und für Wiedereinschalten bei Normalspannung. Die BordBar kühlt bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und heizt bis zu 65°C.

Technische Daten:

Bruttoinhalt 15 Liter, Anschlussspannung 12 Volt DC, Leistungsaufnahme 54 Watt; Batteriewächter: Ausschaltspannung 11,7 Volt, Wiedereinschaltspannung 13,1 Volt, Abmessungen B 28,2 x H 32,8 x T 46,2cm, Gewicht ca. 5,2kg.

33 850 114,-

WAECO BordBar



245,-

Kühlboxen mit Aqua-Kühl-System

Das herkömmliche Peltier-Kühlsystem nutzt zur Abfuhr von Wärmeenergie 2 unterschiedliche, an einer Stromquelle angeschlossene Metalle. Dadurch entsteht eine kalte Seite, die den Kühlraum kühlt und eine warme Seite, die nach aussen hin die Wärme wegführt. Das neue innovative Aqua-Kühlsystem ergänzt das bekannte FCKW- und wartungsfreie Peltier-System durch einen integrierten geregelten Wasserkühlkreislauf, der an der warmen Seite des Peltierelements angeschlossen ist und mit Hilfe eines Ventilators die Abfuhrung der Wärmeenergie unterstützt. So erreichen Kühlboxen, die mit diesem System ausgestattet sind, eine Kühlleistung von bis zu 40°C unter Umgebungstemperatur.

Kühlbox E 15 PAM

Die neue thermoelektrische Kühlbox aus der Aqua-Serie mit Stromversorgung 12 / 230 Volt bietet Platz für liegende 2-Liter-Flaschen. Dank des neuen innovativen Aqua-Kühlsystems wird ein Temperaturbereich von +20°C bis -18°C erreicht (max. 40°C unter Umgebungstemperatur). Die Kühltemperatur kann mittels der digitalen Temperaturanzeige gradgenau eingestellt werden. Zudem ist die Kühlbox mit AES zum Schutz der Autobatterie im 12-Volt-Betrieb ausgestattet. Eine robuste Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten. Abmessungen B 52 x H 32 x T 27cm, Gewicht 7,5kg.

33 870 322,-



E 15 PAM

322,-

neu

399,-



E 36 PAM



E 26 PAM

neu



469,-

Kühlbox E 26 PAM / E 36 PAM

Diese thermoelektrischen Aqua-Kühlboxen mit Stromversorgung 12 / 24 / 230 Volt können sowohl kühlen als auch heizen und bieten Platz für liegende 2-Liter-Flaschen. Dank des innovativen Aqua-Kühlsystems kühlen und heizen die Boxen in einem Temperaturbereich von -18°C bis +55°C mit einer Kühlleistung bis zu 40° unter Umgebungstemperatur. Die Kühltemperatur kann mittels der digitalen Temperaturanzeige gradgenau eingestellt werden; zum Schutz der Autobatterie gehört AES im 12- und 24-Volt-Betrieb zu den Ausstattungsmerkmalen. Für den Kühlraum sind ein Einhängkorb sowie eine variable Trennwand im Lieferumfang enthalten

Die beiden Modelle:

E 26 PAM

26 Liter, B 54 x H 42 x T 34cm, Gewicht 10kg. 33 871 399,-

E 36 PAM

36 Liter, B 54 x H 54,2 x T 34cm, Gewicht 13kg. 33 872 469,-

WAECO CoolMatic



Zubehör: Netzgerät

Für den problemlosen Anschluss an das 230-Volt-Netz; einsetzbar für alle CoolMatic-Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor; getaktete Ausführung mit automatischer

Vorrangschaltung für Netzbetrieb. **33 420 49,-**

In kleineren Reisemobilen und Yachten ist kein Platz zu verschenken. Die CoolMatic CB-Boxen für Normal- und Tiefkühlung nutzen den zur Verfügung stehenden Raum perfekt aus. Durch ihr Format fügen sie sich massgeschneidert in die Mini-Bordküche ein und können mit dem Dekor der Einrichtung kombiniert werden. Das Kühlaggregat der CoolMatic CB-36 ist seitlich angehängt, das der CB-40 befindet sich unter der Box. Bei beiden Modellen ist das Aggregat abnehmbar und kann in einer Entfernung bis zu 1,50m montiert werden. Durch die geschickte Anordnung der kältetechnischen Komponenten ergeben sich 36 bzw. 40 Liter Volumen und eine Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen. Beide Modelle sind anschlussfertig für 12/24 Volt und serienmässig mit einem Unterspannungsschutz ausgestattet.

Lieferbar sind 2 Modelle:

CoolMatic CB-40

Aussenmasse ohne/mit Aggregat B 50 x H 45,5/66 x T 34cm, 40 Liter Inhalt. Aussenbehälter aus verzinktem Stahlblech, Innenbehälter aus Edelstahl, Bodenteile aus schwarzem, stossfestem Kunststoff, separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung. 40mm PU-Vollauschäumung, Gewicht 20kg. Temperaturbereich +5°C bis -12°C, stufenlos regelbar, Leistungsaufnahme 45 Watt, ø Laufzeit bei +5°C ti und 20°C tu = 17%, bei 32°C tu = 27%. System: BD35F-Kompressor für kombinierten 12/24 Volt-Anschluss mit automatischer Umschaltung, integriertem Unterspannungsschutz und elektronischem Verpolungsschutz. Eingeschäumter Alu-Rollbond-Verdampfer (nicht sichtbar). Dreiseitiger statisch belüfteter Drahtrohrkondensator, montiert auf einer Bodenplatte. Das Kühlaggregat ist unter der Box montiert.

33 430 680,-

CoolMatic CB-36

Aussenmasse ohne/mit Aggregat B 41/59 x H 41 x T 41cm, 36 Liter Inhalt, Gewicht 18,5kg, ø Laufzeit bei +5°C ti und 20°C tu = 15%, bei 32°C tu = 25%. Innenliegender eingeschäumter Rohrschlangen-Verdampfer (nicht sichtbar). Kühlaggregat seitengehängt; sonst wie CB-40.

33 432 670,-

WAECO CoolMatic

CoolMatic CD-30

Diese Kompressorbox nutzt verborgene Hohlräume in Caravans, Booten und LKW's, z. B. in Bordküchen, unter Sitzbänken - einfach überall, wo sich ungenutzter Platz auftut. Sogar aussen

liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Hierzu kann - falls erforderlich - das Kühlaggregat abgenommen werden (bis zu 1,50m Zuleitung). Die CoolMatic CD-30 ist die ideale Kühlbox für's Picknick vor dem Caravan.

Technische Daten:

Bruttoinhalt 30 Liter, Stromversorgung 12/24 Volt, mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt, ø Laufzeit bei +5°C ti und 20°C tu = 20%, bei 32°C tu = 40%. Temperaturbereich -2°C bis +12°C; Abmessungen B 44 x H 25 x T 73cm (ohne Aggregat 56cm), Gewicht ca. 18kg.

Lieferbar in 2 Farben:

Schwarz
Weiss

33 439 495,-
33 440 499,-



WAECO CoolFun

CoolFun CK-40

Die Kühlleistung eines Kompressor-Gerätes, aber das Volumen (Abmessungen) der bekannten Absorber-Kühlboxen. Ob im Vorzelt, im Gartenhaus oder auf der Terrasse - überall da, wo ein 230-Volt-Netzanschluss zur Verfügung steht, kommt diese leistungsstarke Kühlbox zum Einsatz. Der besondere Vorteil: Mit ihr können Lebensmittel nicht nur normal-, sondern auch tiefgekühlt werden. Die Box lässt sich nämlich von +10°C bis auf -15°C herunterkühlen und das konstant auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Dem Energieverbrauch muss bei dieser Kühlbox keine Beachtung geschenkt werden! Im Vergleich zur CoolFun Kompressorbox CK-40 verbraucht eine Absorberkühlbox das 4- bis 5-fache. Die CK-40 ist mit einem stufenlosen Thermostat für die bequeme Bedienbarkeit ausgestattet. Ihr wartungsfreier Kühlkreislauf macht sie über viele Jahre zu einem zuverlässigen Begleiter bei allen Outdoor-Aktivitäten.

Technische Daten:

Bruttoinhalt 40 Liter, Stromversorgung 230 Volt, Leistungsaufnahme 65 Watt, ø Laufzeit bei +5°C ti und 20°C tu = 20%, bei 32°C tu = 25%. Temperaturbereich -15°C bis +10°C, Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen, Abmessungen B 52 x H 45,5 x T 51,5cm, Gewicht 22kg.

33 435 259,-



WAECO CoolFreeze

Wer auch unterwegs Wert auf exzellente Kühlleistungen legt, ist mit einer CoolFreeze Kompressorbox bestens beraten. Die Kälte wird hier mit Hilfe eines Kühlmittels erzeugt, dessen Kreislauf durch einen Verdichter (Kompressor) angetrieben wird. Das Ergebnis: die intensivste und dauerhafteste Kühlung in mobilen Einsatzbereichen. Die CoolFreeze Kompressor-Kühlboxen sind tiefkühltauglich, arbeiten äusserst sparsam und superleise.



für Solarbetrieb geeignet

Die technischen Highlights auf einen Blick

- anschlussfertig für 12/24 und 110-240 Volt (ausser CF-25)
- Temperaturbereich +10°C bis -18°C
- konstante Kühlleistung auch bei hohen Aussen-temperaturen
- montierbare Tragegriffe (ausser CF-25)
- serienmässige Innenbeleuchtung
- äusserst sparsam
- superleiser Lauf



499,-



675,-



699,-



799,-

Zubehör: Netzgerät

Für den problemlosen Anschluss der CF-25 an das 230-Volt-Netz; getaktete Ausführung mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb.



49,-

33 420

49,-

Die neue Generation

Herzstück dieser Generation bildet die neue CF-Spezialelektronik. Nach Auswahl der gewünschten Temperatur startet die Elektronik den Kompressor mit der Minimaldrehzahl. Ist nach kurzer Zeit die gewünschte Temperatur nicht erreicht, schaltet die Elektronik automatisch auf die Maximaldrehzahl. Bei Erreichen der gewünschten Temperatur wird wieder auf die Minimaldrehzahl heruntergeschaltet. Ergebnis: eine Energie sparende und effiziente Kühlung von +10°C bis -18°C auch bei extremen Aussentemperaturen. Mit dem komfortablen LED-Display lassen sich alle wichtigen Funktionen einfach und exakt einstellen und ablesen: Soll-einstellung der Temperatur, Anzeige der Ist-Temperatur, Memory-Funktion, Einstellung des dreistufigen Batteriewächters.



Das Softtouch-Bedienpanel

Die 4 Modelle:

CoolFreeze CF-25	33 400	499,-
CoolFreeze CF-35	33 391	675,-
CoolFreeze CF-40	33 392	699,-
CoolFreeze CF-50	33 399	799,-

Technische Daten:

	CoolFreeze CF-25	CoolFreeze CF-35	CoolFreeze CF-40	CoolFreeze CF-50
Anschlussspannung	12 / 24 Volt	12 / 24 und 110 - 240 Volt	12 / 24 und 110 - 240 Volt	12 / 24 und 110 - 240 Volt
Bruttoinhalt	23 Liter	31 Liter	37 Liter	49 Liter
Stehhöhe	2-Liter-Mehrwegflaschen	1,5-Liter-Mehrwegflaschen	2-Liter-Mehrwegflaschen	2-Liter-Mehrwegflaschen
Leistungsaufnahme	35 Watt	45 Watt	45 Watt	45 Watt
Laufzeit bei Geräte-Innentemperatur=5°C	15% bei 20°C 19% bei 32°C	15% bei 20°C 19% bei 32°C	18% bei 20°C 22% bei 32°C	10% bei 20°C 15% bei 32°C
Abmessungen	B 55 x H 42,5 x T 26cm	B 58 x H 38,5 x T 36cm	B 58 x H 44,5 x T 36cm	B 63 x H 48 x T 36cm
Gewicht	12kg	15kg	16kg	18kg

ab 49,95

Schutzhüllen

Schützen die Geräte vor Nässe, Schlamm und Schmutz.



Die 4 Modelle:

Für CoolFreeze CF-25	33 394	49,95
Für CoolFreeze CF-35	33 402	55,-
Für CoolFreeze CF-40	33 403	59,95
Für CoolFreeze CF-50	33 395	71,-

38,50

Befestigungskit

Für eine optimale Befestigung der CF-25, CF-35, CF-40 oder CF-50 im Fahrzeug. Die Montageplatte wird auf dem Fahrzeugboden fest montiert; mittels eines stabilen Spanngurtes wird die Box fixiert und sicher gehalten.

33 410

38,50



WAECO CoolFreeze



CoolFreeze CF-18 - für einen Kühlkomfort wie zu Hause

Die formschöne CoolFreeze CF-18 vereint die Leistungsstärke eines Kompressorgerätes mit der Handlingsfreundlichkeit einer thermoelektrischen Kühlbox. Sie hat einen praktischen Tragebügel und ist mit 11,5kg Gewicht (bedingt durch den BD35F-Kompressor und ihre kompakte Bauweise) so leicht, dass sie mühelos transportiert werden kann. Im Inneren sorgt ein herausnehmbares Klappgitter für Ordnung. Es kann vertikal oder horizontal eingesetzt werden - bei vertikalem Einsatz bietet die CF-18 Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen. Der Deckel ist abnehmbar. In Punkto Leistung nimmt die CF-18 es mit ihrem Temperaturbereich von +10°C bis -18°C allemal mit den grossen Kompressor-Boxen auf. Sie ist anschlussfertig sowohl für 12 als auch für 24 Volt.

Technische Daten:

Temperaturbereich +10°C bis -18°C, anschlussfertig für 12/24 Volt. Stündliche Laufzeit bei $t_i +5°C$ und $t_u +20°C = 10\%$; bei $+32°C$ $t_u = 18\%$. Aussenmasse: B 46,5 x H 41,4 x T 30cm, Gewicht 11,5kg. Bruttoinhalt 18 Liter, Leistungsaufnahme 35 Watt. **33 390 475,-**



o. Abb.: Schutzhülle

Schützt vor Nässe, Schlamm und Schmutz. **33 404 49,95**

Zubehör: Netzgerät

Für den problemlosen Anschluss der CF-18 an das 230-Volt-Netz; getaktete Ausführung mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. **33 420 49,-**



anschlussfertig für 12/24 und 110-240 Volt

999,-



49,-

1.049,-

CoolFreeze CF-80 / CF-110

Das ist wahre Grösse: Die beiden Hightech-Boxen kommen besonders demjenigen entgegen, der viel zu transportieren hat. Wie alle CoolFreeze CF-Geräte sind auch die Jumbo-Boxen für Normal- und Tiefkühlung bis -18°C geeignet. Die One-World-Ausstattung und die neue CF-Spezialelektronik sorgen für die äusserst komfortable Bedienung dieser leistungsstarken Kühlboxen. Weitere Qualitätsmerkmale sind der abnehmbare Deckel (schraubbarer Deckelanschlag links/rechts wechselbar), die Innenbeleuchtung, der herausnehmbare Korbeinsatz sowie die montierbaren Tragegriffe.

Die beiden Modelle:

CoolFreeze CF-80 33 381 999,-
CoolFreeze CF-110 33 382 1.049,-

o. Abb.: Schutzhülle

Schützt vor Nässe, Schlamm und Schmutz.

Für CoolFreeze CF-80 33 383 79,-
Für CoolFreeze CF-110 33 384 82,-



Technische Daten:

	CoolFreeze CF-80	CoolFreeze CF-110
Anschlussspannung	12 / 24 und 110 - 240 Volt	
Bruttoinhalt	80 Liter	106 Liter
Normal/Tiefkühlung	73 Liter	93 Liter
Frischfach	7 Liter	13 Liter
Leistungsaufnahme	65 Watt	
Laufzeit bei Geräte-Innentemperatur=5°C	12% bei 20°C 22% bei 32°C	14% bei 20°C 25% bei 32°C
Abmessungen in cm	B 79 x H 45,5 x T 50	B 79 x H 55,5 x T 50
Gewicht	31kg	33kg

CoolFreeze Slide

Die komfortable Auszugsmöglichkeit für CoolFreeze Kompressor-Kühlboxen - ob von aussen aus der Heckgarage des Reisemobils oder an Bord der Yacht. Mit dem neuen Slide wird das Bedienen der Kühlbox zum Kinderspiel. Je nach Gegebenheit kann zwischen einem Quer- und einem Längsauszug gewählt werden. Die Auszüge (hergestellt aus pulverbeschichtetem Metall) sind in 2 Grössen für die Modelle CF-35 bis CF-50 und CF-80/110 lieferbar. Sie werden fest mit dem Fahrzeugboden verbunden, anschliessend werden die Kühlboxen mit stabilen Gurten auf dem Auszug befestigt.

Lieferbar sind 4 Modelle:

Längsauszug für CF-35/40/50
 Abmessungen B 42,1 x H 8,5 x T 72cm, Gewicht 11,5kg. **33 386 199,-**
Längsauszug für CF-80/110
 Abmessungen B 47,5 x H 8,5 x T 79cm, Gewicht 19,4kg. **33 387 239,-**
Querauszug für CF-35/40/50
 Abmessungen B 91 x H 8,5 x T 57,4cm, Gewicht 11,5kg. **33 388 179,-**
Querauszug für CF-80/110
 Abmessungen B 93,9 x H 8,5 x T 69cm, Gewicht 19,4kg. **33 389 219,-**



WAECO
mobile solutions