



Technická data:	Pracovní motor FOX F 7 vzduch	
	F 5 S – krátká noha	F 7 S – krátká noha
Označení typu	F 5 S – krátká noha	F 7 S – krátká noha
Pracovní cyklus	4 - takt	4 - takt
Výkon v koních	5 koní (možno řídit bez VMP)	7 koní
Výkon v kilowatech	3,68 kW	5,15 kW
Rozsah max. výkonu	3 400 – 3 600 ot./ min.	3 400 – 3 600 ot./ min.
Doporučené provozní otáčky	3 000 ot/ min.	3 000 ot./ min.
Počet válců	1 - válec	1 - válec
Objem motoru	139 ccm	139 ccm
Vrtání x zvih	Ø 60 x 45 mm	Ø 60 x 45 mm
Systém chlazení motoru	Válec motoru a hlava - VZDUCHEM	
Systém chlazení výfukových plynů	Výfuk s rezonátorem - VZDUCHEM	
Systém zapalování	Bezkontaktní - CDI	
Zapalovací svíčka	BPR 7 E	
Systém startu motoru	Manuální – lankem se zpětným navíjením	
Systém řazení rychlosti	Automatické – odstředivá spojka	
Převodový poměr stálého převodu	2,08 : 1 = (27/13zubů)	
Specifikace převodového oleje	Hypoidní olej třídy - Gear Oil GL-4 nebo 80W-90H	
Množství převodového oleje	30 ccm	
Lodní šroub - rozměr	3 x 7 1/4 x 5"	
Mazání motoru	Olej v klikové skřini třídy 10W - 30	
Objem zabudované nádrže paliva	1,8 litru	
Doporučený benzín	95 octanů	
Průměrná + maximální spotřeba	cca: 0,8 l/ hod. + 1,0 l/ hod.	
Systém řízení + zpětný chod	Motorem lze otáčet kolem svislé osy v rozsahu 360°	
Rozměry motoru v mm	výška 1050 x délka 410 x šířka 330 mm	
Hmotnost bez náplní	19,9 kg	
	Ceny pro motor výkonu 5 koní	Ceny pro motor výkonu 7 koní
CENA v CZK		13 007 CZK bez DPH
		15 739 CZK